



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Исполнение	Однофазные блоки питания изготавливаются согласно IEC61558
Класс изоляции	T40E - в наземной версии N/3, T45E в морской версии W/3
Степень защиты	ИП00, Класс I
Частота	50/60 Гц
Напр. пер. обм.	от 100 до 500 В ± 5%
Напр. втор. обм.	24 V DC (стандартно)
Пульсации (U~ / U=)	48% без сглаживающей систем 4% с дополнительной сглаживающей системой
Токовые клеммы	токовые клеммы номинального сечения от 1,5 мм ² до 10 мм ²
Крепеж	с помощью уголков

Однофазные блоки питания с мостом Грейца, изготавливаются на основе разделяющих и изолирующих трансформаторов. Предназначены для питания приемников и установок требующих постоянного нестабилизированного напряжения. Блоки питания оснащены диодом, сигнализирующим рабочий режим.

В стандартном исполнении блоки питания приспособлены к закреплению с помощью закрепляющих угловых профилей. Блоки питания, по желанию, могут быть оснащены термической системой защиты от коротких замыканий для I_{вых} 70 А DC и термомагнитной системой защиты от перегрузки для I_{вых} 30 А.

Однофазные блоки питания - EZ1

Тип	U _{вы} [V]	I _{вы} [A]	L [мм]	B _{max} [мм]	H [мм]	d [мм]	e [мм]	f [мм]	Масса [кг]
EZ1_* - 0,05	24	1,0	78	107	95	56	48	4,8 x 9,0	1,6
EZ1_* - 0,05	24	1,5	78	107	95	56	48	4,8 x 9,0	1,9
EZ1_* - 0,075	24	2,0	84	110	100	64	48	4,8 x 9,0	2,0
EZ1_* - 0,10	24	2,5	84	120	100	64	63	4,8 x 9,0	2,4
EZ1_* - 0,10	24	3,0	84	120	100	64	63	4,8 x 9,0	2,7
EZ1_* - 0,13	24	4,0	105	135	100	84	62	5,8 x 11,0	3,0
EZ1_* - 0,20	24	7,5	105	165	110	84	122	6,0 x 11,0	3,8
EZ1_* - 0,25	24	7,5	105	165	112	84	70	5,8 x 11,0	5,0
EZ1_* - 0,32	24	10,0	120	140	110	84	70	5,8 x 11,0	5,1
EZ1_* - 0,40	24	12,5	120	148	121	90	130	6,0 x 11,0	5,4
EZ1_* - 0,50	24	15,0	120	187	120	90	101	5,8 x 11,0	8,2
EZ1_* - 0,65	24	20,0	150	195	149	122	135	7,0 x 13,0	8,3
EZ1_* - 0,80	24	25,0	150	200	146	122	101	7,0 x 13,0	11,0

*) - следует привести в обозначении:

- букву "W" - для блоков питания с дополнительной сглаживающей системой
- дополнительно букву "M" - для морского исполнения W/3

Примечание:

Производитель оставляет за собой право введения изменений, связанных с непрерывным процессом совершенствования изделий. По предварительному согласованию возможно исполнение изделия в измененной версии.

Производитель:

ELHAND TRANSFORMATORY

42-700 Lubliniec, ul. PCK 22

tel.: (34) 353 17 10, (34) 351 32 20, fax: (34) 356 40 03

<http://www.elhand.pl> e-mail: info@elhand.pl

